



Aufbau:

Leiter:	blanke Cu-Litze nach IEC 60228
Isolierhülle:	TPE
Aderkennzeichnung:	nach Spezifikation
Mantelmaterial:	PUR, TPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Art.-Nr.	Abmessung mm²	Außen-ø ≈ mm
0726-0028	4 x 0,75 + 2 x (2 x 0,34)	9,7
0726-0056	4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75) D	13,9
0779-9043	4 x 2,5 + 2 x 1,0	12,1
0726-0070	4 x 2,5 + (2 x 1,0) D	12,1
0726-0031	4 x 2,5 + (2 x 1,5) D	12,9
0726-0118	4 x 2,5 + 2 x (2 x 1,5) D) D	15,0

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Technische Daten:

Nennspannung	Temperaturbereich	Halogenfreiheit	Schadstofffrei
U ₀ /U 450/750 V	bewegt: -40/+90 °C	nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Weitere Roboter-Motorleitungen auf Anfrage!



Bild: Becker GmbH, Dülmen